



„CERTBUD” Sp. z o.o.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax: (22) 435 56 13



AC 158

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr W1014

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.04.198.2041, z późniejszymi zmianami) potwierdza się, że:

Drzwi dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w załączniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez Firmę

EVERPROF Sp. z o.o.

ul. Energetyków 19, 20-468 Lublin

w Zakładzie Produkcyjnym

EVERPROF Sp. z o.o.

ul. Energetyków 19, 20-468 Lublin

spełniając wymagania określone w

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-5163/2016

Producent wykonał wstępne badania typu, wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań.

Zakład Certyfikacji przeprowadził, w ramach systemu oceny zgodności 1, ocenę zgodności badań typu, wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

*Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu 19 grudnia 2016 r. i jest ważny do **29 grudnia 2021 r.**, o ile ważna jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, zakładowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji*



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.

B. Jasińska
Barbara JASIŃSKA

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.



„CERTBUD” Sp. z o.o.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax: (22) 435 56 13



AC 158

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI W1014

Drzwi dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D

Drzwi dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Drzwi dwuskrzydłowe systemu ALUPROF® MB-45D o maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 2485 x 2456 mm, wyposażone w okucia i osprzęt określone w AT-15-5163/2016 mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych.

Drzwi systemu ALUPROF® MB-45D jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, ze skrzydłem o maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 1249 x 2429 mm spełniają kryteria określone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas S_a, S_m dymoszczelności i powinny być wbudowane w ściany:

- z cegły pełnej, kratówki, sitówki, o grubości nie mniejszej niż 115 mm,
- betonowe, żelbetowe lub z betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 100 mm,
- szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z kształowników stalowych, o grubości nie mniejszej niż 100 mm.

Drzwi dwuskrzydłowe systemu ALUPROF® MB-45D o maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 2485 x 2456 mm spełniają kryteria określone w PN-EN 13501-2:2016 dla klas S_a, S₂₀₀ dymoszczelności i powinny być wbudowane w ściany:

- z cegły pełnej, kratówki, sitówki, o grubości nie mniejszej niż 115 mm,
- betonowe, żelbetowe lub z betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 100 mm,
- szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z kształowników stalowych, o grubości nie mniejszej niż 100 mm.

Z uwagi na cechy wytrzymałościowe, drzwi systemu ALUPROF® MB-45D mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich i średnich.

Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, drzwi systemu ALUPROF® MB-45D powinny spełniać wymagania klas dymoszczelności:

- S_a, S_m wg kryteriów PN-EN 13501-2+A1:2010 – w przypadku drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, ze skrzydłem o maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 1249 x 2429 mm,
- S_a, S₂₀₀ wg kryteriów PN-EN 13501-2:2010 – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, ze skrzydłem o maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 2485 x 2456 mm,



Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, drzwi systemu ALUPROF® MB-45D powinny stosowane w środowiskach o kategoriach C1, C2 i C3 korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Maksymalne wymiary drzwi dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-45D w świetle ościeżnicy wynoszą (szerokość x wysokość):

- S x H = 1217 x 2418 mm – w przypadku drzwi jednoskrzydłowych; maksymalne wymiary zewnętrzne skrzydła wynoszą (szerokość x wysokość) 1249 x 2429 mm,
- S x H = 2100 x 2418 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych; maksymalne wymiary zewnętrzne skrzydła wynoszą (szerokość x wysokość) 1249 x 2429 mm,
- S x H = 2485 x 2456 mm – w przypadku drzwi dwuskrzydłowych; maksymalne wymiary zewnętrzne skrzydła czynnego wynoszą (szerokość x wysokość) 1400 x 2400 mm, natomiast skrzydła biernego – 1000 x 2400 mm



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.

B. Jasińska
Barbara JASIŃSKA

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.